

# HBLine-M

Liniowa Oprawa typu High Bay, 50W do 250W, 30°, 60°, 90°, 120°, 60°x 90°

**LARS**  
LIGHTING



Wytrzymałe **hermetyczne oprawy przemysłowe LED**, korpus wykonany z aluminium / stali z kloszem z PC w postaci soczewek przystosowane do pracy w uciążliwych warunkach. Mogą być wyposażone w inteligentny system sterowania, czujnik ruchu z funkcją ściemniania, tryb świecenia normalnego i zredukowanego, regulowany czujnik zmierzchowy, zmiana parametrów za pomocą mikroprzełącznika lub pilota.

Przeznaczone między innymi do **oświetlenia wewnątrz i obszarów zewnętrznych o dużej wilgotności i zapyleniu np. hal magazynowych, przemysłowych, pomieszczeń warsztatowych, wiat składowych, zadaszeń, zaplecza centrów handlowych, kortów tenisowych i sal gimnastycznych, garaży podziemnych itp.** Dzięki dedykowanym soczewkom można uzyskać optymalny stosunek mocy oprawy do natężenia oświetlenia w polu zadanym.

wyd. 01/22/01



Specyfikacja Techniczna	
Zasilanie	230Vac (+/-10%) , 50Hz (+/-5%)
Moc Znamionowa	50W / 100W / 150W / 200W – Dla SHBU możliwość wykonania z mocą 50%-100% mocy znamionowej
Zasilacz	Mean Well / SOSEN
Klasa Ochrony	I – wymagane uziemienie
Stopień Szczelności	IP66
Soczewkit	30°, 60°, 90°, 120°, 60°x 90°
Strumień Światła	6.500lm/50W 14.000lm / 100W 21.000lm / 150W
Producent LED	Lumileds / HONGLI
Wskaźnik Oddawania Barw	Ra>80
Pole Detekcji Ruchu (jeśli występuje)	-
Zasięg Czujnika Ruchu (jeśli występuje)	-
Wersja	IHBL – z wejściem 0-10V napięcie pomocnicze DC12V SHBL – Standard ON/OFF
Materiał – Korpus	Aluminium
Materiał – Soczewki	PC
Stopień Ochrony przed Uderzeniem	IK08
Czas Świecenia Normalnego	-
Czas Świecenia z Mocą Zred.	-
Moc Zredukowana	-
Czujnik Zmierzchu	-
Waga	<b>50W</b> – 1,7 kg / <b>100W</b> – 2,9kg / <b>150W</b> – 3,8kg / <b>200W</b> – 4,6kg / <b>250W</b> – 5,7kg
Wymiary	<b>50W</b> - 353x93x115 / <b>100W</b> – 620x93x115 / <b>150W</b> – 887x93x115 / <b>200W</b> – 1154x93x115 / <b>250W</b> – 1421x93x115

### Przykład Oznaczenia:

SHBL-M-100W-6090D-R-4K > ON/OFF. 100W, 60°x90°, Montaż Natynkowy, 4000K

xHBL-M	xxxW	xxxxx	xx	xK
IHBL-M – 0-10V, AUX 12V SHBL-M – standard ON/OFF DHBL-M - DALI	Moc: <b>50W, 100W, 150W, 200W</b>	Soczewka: <b>30, 60, 90, 120</b> – 30°, 60°, 90°, 120°, <b>6090</b> – 60°x90°	Montaż: <b>R</b> – natynkowy <b>RZ</b> – zwieszany	CCT / Barwa: <b>4K</b> - 4000K <b>5K</b> - 5000K

**Po uzgodnieniu realizujemy wersje specjalne, dedykowane dla klienta**