

# KARTA KATALOGOWA


## Hermetic ICE

xx-HI60/120-xxW-xxx-ICE-xK

Oprawa Hermetyczna liniowa, „60cm” i „120cm” 12W do 44W



### ROZSYŁ ŚWIATŁA



### PRZEZNACZENIE

- Idealne do obszarów zewnętrznych i wewnętrznych o dużej wilgotności i zapyleniu
- hale magazynowe i przemysłowe
- pomieszczenia warsztatowe
- wiaty składowe, zadaszenia, garaże
- zaplecza centrów handlowych
- korty tenisowe, sale gimnastyczne

### CECHY PRODUKTU

Wytrzymałe hermetyczne liniowe oprawy przemysłowe LED, korpus wykonany z PC z "mrożonym" kloszem PC do pracy w uciążliwych warunkach. „Mrożony” klosz skutecznie redukuje oślnienie światłem LED. Mogą być wyposażone w inteligentny system sterowania, czujnik ruchu z funkcją ściemniania, tryb świecenia normalnego i zredukowanego, regulowany czujnik zmierzchowy, zmiana parametrów za pomocą mikroprzełącznika lub pilota. Przeznaczone między innymi do oświetlania wnętrz i obszarów zewnętrznych o dużej wilgotności i zapyleniu.



**DANE TECHNICZNE**

Zasilanie	230Vac (+/-10%) , 50Hz (+/-5%)
Moc Znamionowa *, **	SW-HI60-22W-O/O- 22W, SW-HI120- 30W / 40W / 42W CL-HI60- 12W / 16W / 18W / 20W / 22W CL-HI120- 24W / 27W / 30W / 33W / 36W / 42W / 43W
Klasa Ochrony	I – wymagane uziemienie
Stopień Szczelności	IP65
Strumień Światła	5.600lm/40W 2.800lm/22W
Wskaźnik Oddawania Barw	Ra > 80
Żywotność Oprawy	L80B10 50.000h
Pole Detekcji Ruchu (jeśli występuje)	10m max. Regulacja Zasięgu: 25%/50%75%/100% (hmax<6m)
Zasięg Czujnika Ruchu (jeśli występuje)	25% / 50% / 75% / 100%
Wersja	z wejściem sterującym 1- 10V, SW – Standard ON/OFF DL – DALI
Materiał - Korpus	PC
Materiał - Klosz	PC
Stopień Ochrony przed Uderzeniem	IK08 - PC
Moc Świecenia Normalnego	tylko dla DMSRC: 10%-100% / mocy nominalnej światła
Czas Świecenia Normalnego (z Cz. Ruchu)	30s / 90s / 5min / 10min / 30min
Czas Świecenia z Mocą Zred. (z Cz. Ruchu)	10s / 5min / 10min / 30min / 1h / +∞
Moc Zredukowana (z Cz. Ruchu)	0% / 10% / 30% / 50%
Czujnik Zmierzchu (z Cz. Ruchu)	MS: 2lx / 10lx / 25lx / 50lx / wyłączony MSRC, DMSRC: 2lx / 10lx / 25lx / 50lx / 100lx / 300lx / wyłączony
Waga	„60cm”- 1,2kg / „120cm” – 2,2kg
Wymiary	„60cm” 655x130x95(h)mm / „120cm” 1265x130x95(h)mm

\* podaje się maksymalną moc, w zależności od konfiguracji komponentów elektronicznych rzeczywista moc nominalna może być niższa

\*\* dla wersji z czujnikiem ruchu moc znamionowa jest większa o 1W

**PRZYKŁAD OZNACZENIA**

SW-HI60-22W-O/O-ICE-4K – ON/OFF, 22W, klosz „mrożony”, CCT / barwa 4000K

xx-HI60(120)	xxW	xxx-ICE	xK
CL – oprawa sterowana SW – ON/OFF DL – DALI	Moc SW model: 12W, 16W, 18W, 20W, 22W, 25W, 29W, 32W, 36W, 40W, 42W, 43W 44W	DMSRC – ściemniany czujnik ruchu programowany pilotem MSRC – czujnik ruchu ON/OFF programowany pilotem MS – czujnik ruchu reg. DIP SWITCH LM – czujnik mieszania światła DP – ściemnianie przyciskiem dzwonicowym O/O – ON/OFF ; DLI – DALI ; DV – wejście 1-10V	CCT / Barwa: 4K - 4000K 5K - 5000K

Po uzgodnieniu realizujemy wersje specjalne dla klienta.